

Műszaki adatok

Modell			RTV1140CPX
Motor	Gyártmány		KUBOTA D1105-E3-UV
	Típus		OHV 3-henger Diesel-Motor, vízhűtés
	Lökettérfogat	cm ³	1123
	Teljesítmény ECE-R24 szerint kW (LE) / min ⁻¹		18,5 (25,2) @ 3000
Üzemanyagtank térfogat	ℓ		30
Váltó			Terhelés vezérelt hidrosztatikus hajtás(VHT)
Max. Menetsebesség	km/h		40
Hajtásrendszer			Kapcsolható összkerékhajtás
Differenciálzár			Hátsó hídban található, lábműködtetésű, reteszeltető
Sebességfokozatok			Magas-Közepes-Alacsony fokozatok, Neutral, Hátramenet
Fékek	Mellső/hátsó		Olajfürdős tárcsafékek
	Rögzítőfék		Hátsó hídban található, karral működtethető
Kormányzás			Teljesen hidraulikus
Rugózás	Mellső/hátsó		Elliptikus laprugók hidraulikus csillapítással
Méretek	Hossz	mm	3480
	Szélesség	mm	1550
	Magasság	mm	2000
	Mellső nyomtáv	mm	1150
	Hátsó nyomtáv	mm	1180
	Tengelytáv	mm	2415
	Hasmagasság elől/hátul	mm	190 / 190
	Fordulási sugár	m	5.0
Vontatható tömeg	kg		590
Terhelhetőség	kg		740
Tömeg	kg		1075
Plató méretek	Szélesség × Hossz × Magasság	mm	1320×860×290 [4 ülés esetén] / 1320×1360×290 [2 ülés esetén]
	Térfogat	m ³	0.33 [4 ülés esetén] / 0.52 [2 ülés esetén]
	Platómagasság (üresen)	mm	820
	Plató terhelhetőség	kg	300 [4 ülés esetén] / 500 [2 ülés esetén] 25×10
Bereifung	Mellső		-12 ATV, 6PR
	Hátsó		25×11-12 ATV, 6PR
Borulásvédő keret			Alapfelszereltség
Hidraulikus platóbillentés			Alapfelszereltség
Tachometer			Alapfelszereltség

A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltséggént. Garancia, termék és biztonsági információk érdekében kérjük, forduljon helyi Kubota forgalmazójához. Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret használata, valamint mindig minden esetben használja a biztonsági övet!

www.kubota-traktorok.hu




2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu